



**USOS PRINCIPALES**

- ✓ *Sistemas P.O.S.*
- ✓ *Supermercados*
- ✓ *Ferreterías*
- ✓ *Trasportadoras*
- ✓ *Cocinas industriales*
- ✓ *Pastelerías*
- ✓ *Dulcerías*

**BENEFICIOS:**

- ✓ *Puerto RS-232 para conexión a computador.*
- ✓ *Alta precisión con hasta 15.000 divisiones.*
- ✓ *Plato en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304.*
- ✓ *Batería recargable con 200 horas de autonomía*
- ✓ *Luz de respaldo verde para trabajar en sitios oscuros*
- ✓ *Acumula de productos pesados.*
- ✓ *Cubierta transparente para proteger el equipo de agua y polvo.*

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| Referencia                   | S1-7.5  | S1-15 | S1-30 |
|------------------------------|---|-------|-------|
| Clase                        | III (media)   |       |       |
| Capacidad                    | 7,5 kg  | 15 kg | 30 kg |
| División                     | 0,5g  | 1g    | 2g    |
| Escala de verificación       | 1 g   | 2 g   | 4g    |
| Minino                       | 10g   | 20g   | 40g   |
| Tara máxima                  | 100% por sustracción                                  |       |       |
| Temperatura de operación     | 0°C - 30°C  |       |       |
| Conector serial              | RS-232  |       |       |
| Medidas del plato            | 25 x 21cm   |       |       |
| Unidades de peso             | Kg / Lb   |       |       |
| Carcasa                      | ABS   |       |       |
| Display                      | LCD   |       |       |
| Tipo de teclado              | Pulsadores  |       |       |
| Corriente eléctrica          | 110V/60Hz   |       |       |
| Adaptador a corriente        | 5V a 500mA (incluido)                                 |       |       |
| Batería recargable           | 4V con autonomía de 200 horas                         |       |       |
| Ajuste de Peso               | Digital externo                                       |       |       |
| Accesorios                   | Adaptador, cable RS-232, manual, cubierta protectora. |       |       |
| Peso neto / Peso con empaque | 2,5 kg / 2,7kg  |       |       |
| Dimensiones                  | Equipo: 26x29x10cm / Empaque: 30x33x12cm              |       |       |